

Installation

La documentation officielle de zabbix est très complète, il suffit de la suivre pour l'installation, selon vos besoins.

Vous trouverez le lien [ici](#).

Pour ce tutotiel nous prendrons le pack classique complet :

Packages Zabbix

Download and install Zabbix for free

Free trial

Zabbix Cloud

Available with a 5-day free trial

Images Cloud Zabbix

Run Zabbix on third-party cloud platforms

Containers Zabbix

Deploy Zabbix components from official Zabbix containers

Appliance Zabbix

Run Zabbix from a pre-configured Zabbix virtual appliance

Sources Zabbix

Download the Zabbix source code

Agents Zabbix

Download Zabbix agent for Unix-like and Windows environments

1

Choisissez votre plateforme

VERSION DE ZABBIX	OS DISTRIBUTION	VERSION DU SYSTÈME D'EXPLOITATION	ZABBIX COMPONENT	BASE DE DONNÉES	SERVEUR WEB
7.2	Alma Linux		Server, Frontend, Agent	MySQL	Apache
7.0 LTS	Amazon Linux	12 Bookworm (amd64, arm64)	Server, Frontend, Agent 2	PostgreSQL	Nginx
6.0 LTS	CentOS				
5.0 LTS	Debian	11 Bullseye (amd64)	Proxy		
7.4 (pre-release)	OpenSUSE Leap				

L'installation sera faite sous debian 12 avec un serveur de base de données *mysql* et serveur web *apache*.

Suivez le tutoriel jusqu'à la partie **2.c**

c. Create initial database

Make sure you have database server up and running.

Run the following on your database host.

```
# mysql -uroot -p
password
mysql> create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;
mysql> create user zabbix@localhost identified by 'password';
mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 1;
mysql> quit;
```

[Documentation](#)

Et juste avant cette partie, vous devez installer un serveur de base de données. Voici les commandes à exécuter :

- `sudo apt install mariadb-server mariadb-client -y`
- `sudo systemctl start mariadb`
- `sudo systemctl start zabbix-server`

Pour vérifier que vos services tournent correctement vous pouvez vérifier à l'aide de ces commandes les status des services :

- `sudo systemctl status mariadb`
- `sudo systemctl status zabbix-server`

Dans la même partie du tutoriel, au niveau des commandes de la création de base de données, changez le mot "`password`" pour y placer le mot de passe de votre choix

```
# mysql -uroot -p
password
mysql> create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;
mysql> create user zabbix@localhost identified by 'password';
mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 1;
mysql> quit;
```

Vous pouvez ensuite continuer le tutoriel normalement.

En fin de tutoriel le zabbix sera accessible sur `http://ip_de_votre_machine/zabbix`

Vu que vous y accédez pour la première fois vous devez paramétrer l'interface, vous aurez juste à saisir le mot de passe de la base de donnée et valider tout le reste.

Et enfin les identifiants pour se connecter sont **Admin / zabbix**.

Revision #3

Created 20 May 2025 08:13:51 by Bibi

Updated 15 June 2025 21:40:07 by Bibi